Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Boratyn na dzialce o nr ewid. 766 koło P. Szawarniaka w km od 0+000 do 0+135					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (135m*2,6m) + rozjazdy 16m2 367.00	m2 m2	367.000	
				RAZEM	**367.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 10 cm 367.00	m2 m2	367.000	
				RAZEM	**367.000**
3 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (135m*2,5m) + rozjazdy 16m2 353.50	m2 m2	353.500	
				RAZEM	**353.500**
4 d.1	**KNR 2-31 0310-06**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 353.50	m2 m2	353.500	
				RAZEM	**353.500**
5 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, gr. 10 cm, pobocza (135m*2*0,20m) 54.00	m2 m2	54.000	
				RAZEM	**54.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Zamiechów na działkach Nr 177, 176/5 koło P. Opielowskiego i Ogonowskiego					
1	**Odcinek I - do P. Ogonowskiego**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (32m*2,8m) + rozjazd 10m2	m2		
		99.60	m2	99.600	
				RAZEM	**99.600**
2 d.1	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm	m2		
		99.60	m2	99.600	
				RAZEM	**99.600**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm ,gr. 5 cm	m2		
		99.60	m2	99.600	
				RAZEM	**99.600**
4 d.1	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		99.60	m2	99.600	
				RAZEM	**99.600**
6 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		99.60	m2	99.600	
				RAZEM	**99.600**
2	**Odcinek I - do P. Opielowskiego**				
7 d.2	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (45m*2,5m) + (30m*2,8m)	m2		
		196.50	m2	196.500	
				RAZEM	**196.500**
8 d.2	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm (45m*2,5m)	m2		
		112.50	m2	112.500	
				RAZEM	**112.500**
9 d.2	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 5 cm	m2		
		112.50	m2	112.500	
				RAZEM	**112.500**
10 d.2	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 8 cm (30m*2,8m)	m2		
		84.00	m2	84.000	
				RAZEM	**84.000**
11 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - (45m*2,5m) + (30m*2,8m)	m2		
		196.50	m2	196.500	
				RAZEM	**196.500**
12 d.2	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		196.50	m2	196.500	
				RAZEM	**196.500**