Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZZŚ.3.435.174.2022.KP

Przemyśl, 12 maja 2023 r.

P. Katarzyna Zielińska
16.05.23

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2023 -05- 16
L.dz. 3065/23 zał. .....
Chłopice ..... (podpis)

Wójt
Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149a

OPINIA

Działając na podstawie:
- art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 14 listopada 2022 r., znak: RG.6220.3.2022, przekazanym pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2022 r., znak: RZ.RZŚ.435.113.2022.DS, uzupełnionego wielokrotnie, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie”,* którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowany przez Pełnomocnika, Pana Grzegorza Bednarskiego, ul. Wyspiańskiego 12A, 35-111 Rzeszów,

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane i określam warunki jego realizacji:

1. W miejscu demontażu gazociągu przy przejściu istniejącego rurociągu nad rzeką Łęg Rokietnicki oraz w nowej lokalizacji gazociągu DN700 istniejące skarpy rzeki oraz dno zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie narzutu kamiennego na odcinku o długości ok. 18,6 m.
2. Nowe umocnienie zostanie dowiązane do umocnienia koryta rzeki planowanego do realizacji/wykonanego w ramach przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy gazociągu DN500, bez ingerencji w ww. umocnienie.
3. Umocnienie skarp i dna rzeki realizowane będzie w sposób minimalizujący zamulenie wód rzeki.
4. Przekroczenie rzeki Łęg Rokietnicki nowym odcinkiem gazociągu zostanie wykonane metodą bezwykopową, a rurociąg zostanie posadowiony na głębokości min. 1,5 m pod dnem cieku licząc do górnej krawędzi rury osłonowej.
5. Roboty budowlane dotyczące umocnień oraz przebudowy odcinka gazowej sieci przesyłowej DN700 w przypadku wykorzystania sprzętu mechanicznego realizowane będą ze stanowisk brzegowych.
6. Prace w obrębie koryta rzeki Łęg Rokietnicki będą prowadzone w okresach bezdeszczowych, przy niskim stanie wód, z zapewnieniem przepływu nienaruszalnego.

7. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych oraz zachowanie niezakłóconych stosunków wodnych na działkach przyległych oraz powiązanych funkcjonalnie siecią melioracji. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji wodnych, należy je przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Chłopice pismem z dnia 14 listopada 2022 r., znak: RG.6220.2.2022, przekazanym drogą e-PUAP, zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie"*, którego Inwestorem jest OPERATOR GAZOCIAGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowany przez Pełnomocnika, Pana Grzegorza Bednarskiego, ul. Wyspiańskiego 12A, 35-111 Rzeszów.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jego uzupełnieniem oraz Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP).

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Górnego Sanu, która zgodnie z § 18 pkt 34 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie uznał się za organ niewłaściwy w sprawie i pismem z dnia 21 listopada 2022 r., znak: RZ.RZŚ.435.113.2022.DS, drogą elektroniczną przekazał sprawę Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu (data wpływu do tut. Organu: 22 listopada 2022 r.).

Następnie Wójt Gminy Chłopice pismem z dnia 23 listopada 2022 r., znak: RG.6220.3.2022, przekazał Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie oświadczenie. Ponadto Wójt Gminy Chłopice pismem z dnia 23 listopada 2022 r., znak: RG.6727.87.2022 przekazał ww. Organowi informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie, o której mowa powyżej. Ponownie zatem Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie uznał się za organ niewłaściwy w sprawie i pismem z dnia 28 listopada 2022 r., znak: RZ.RZŚ.435.123.2022.DS, przekazał ww. pisma Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu (data wpływu do tut. Organu: 1 grudnia 2022 r.).

Tut. Organ pismami z dnia 12 grudnia 2022 r., 16 stycznia 2023 r. oraz 24 lutego 2023 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.174.2022.KP, wezwał Inwestora do uzupełnień KIP, które wpłynęły do tut. Organu kolejno w dniach 4 stycznia 2023 r., 10 lutego 2023 r. i 4 maja 2023 r.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów, o których mowa powyżej wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i położeniu fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Maćkowice-Jarosław na odcinku w m. Boratyn, gm. Chłopice, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Zamontowany zostanie nowy odcinek gazociągu na odcinku ok. 102 m, a dotychczasowy gazociąg zostanie zdemontowany. Planowany gazociąg zostanie wykonany w technologii rur stalowych izolowanych za pomocą powłok antykorozyjnych z polietylenu, o połączeniach spawanych. Wykonanie przebudowy istniejącego gazociągu jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa jego eksploatacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), tj. *„Łęg Rokietnicki"* o kodzie PLRW200009225529, typ PN (potok lub strumień nizinny), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO z powodu naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego, procesy biochemiczne oraz procesy fizykochemiczne, termin realizacji ww. celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. do Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK.180, obszaru Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001 i obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH180012. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych.

Planowana przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Trasa przebudowywanego gazociągu przebiega w części w obrębie terenów narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie Q1% i Q10%. Autor KIP wyjaśnia w uzupełnieniu, że prace będą prowadzone w okresach bezdeszczowych, przy niskim stanie wód, z zapewnieniem przepływu nienaruszalnego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest również na obszarze zmeliorowanym rowami i siecią drenarską. W Autor w uzupełnieniu KIP wyjaśnia, że podczas prowadzenia robót budowlanych może zaistnieć sytuacja uszkodzenia niezinwentaryzowanych ciągów drenarskich oraz konieczność demontażu odcinków odwodnienia terenu w miejscu wbudowania nowego rurociągu. Zdemontowane lub uszkodzone ciągi drenarskie, po zakończeniu robót zostaną odtworzone w istniejącej formie i w istniejącym śladzie, w sposób zapewniający zachowanie niezakłóconych stosunków wodnych. Autor KIP ocenia, że budowa gazociągu nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych na terenie inwestycji oraz nie zmieni warunków spływu wód dla działek sąsiednich. Ponadto podkreślono, że w przypadku konieczności odprowadzenia wód z drenażu w trakcie wykonywanych robót budowlanych zostaną podjęte wszelkie środki techniczne w celu zapewnienia właściwego spływu ww. wód (np. lokalne odpompowanie spływających wód).

W związku z powyższym, w przypadku konieczności przebudowy urządzeń melioracji wodnych, Inwestor jest zobowiązany dokonać jej przebudowy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci melioracyjnej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych oraz zachowanie niezakłóconych stosunków wodnych na działkach przyległych. Zobowiązuje się Inwestora również do przebudowania ww. urządzeń w przypadku ich uszkodzenia celem zapewnienia swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej. Ww. prace będą wykonane na koszt własny Inwestora i będą wymagały dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na etapie pozwolenia na budowę w postaci pozwolenia wodnoprawnego.

Prowadzenie robót odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącego terenu, który zostanie przygotowany i utwardzony. Wszelkie roboty prowadzone będą poza strefą kontrolowaną istniejącego gazociągu, aby zapewnić bezpieczeństwo jego eksploatacji. Teren budowy zostanie utwardzony poprzez podbudowę z piasku i płyt betonowych drogowych o wymaganej klasie obciążenia ruchem kołowym. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie. Dla zapewnienia miejsc postojowych sprzętu wykorzystany zostanie istniejący teren utwardzony – plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowany w sąsiedztwie inwestycji (od strony północnego zachodu). Teren ten zostanie zabezpieczony w sposób zabezpieczający grunt i środowisko wodne przed dostawaniem się zanieczyszczeń ropopochodnych, np. poprzez montaż szczelnej geomembrany. Na placu budowy nie przewiduje się tankowania maszyn i pojazdów. Teren po realizacji inwestycji zostanie doprowadzony do stanu przed rozpoczęciem robót.

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki konieczne będzie odwodnienie wykopów podczas prowadzenia robót ziemnych. Ciek ten będzie odbiornikiem wód pozyskanych z odwodnienia wykopów. Autor KIP podkreśla w uzupełnieniu, że w układzie hydraulicznym systemu odprowadzenia wód zostaną zamontowane niezbędne elementy tj. np. filtry, studnie osadnikowe, w celu podczyszczania wód przed zrzutem.

Płukanie oraz próby szczelności wykonane będą przy użyciu wody o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym o wartości pH=6,5-7,5; nie zawierającej substancji działających w roztworach wodnych agresywnie na materiał rurociągów i nie zawierającej zawiesin powyżej 100 mg/l. Woda po płukaniu i próbach szczelności zostanie przekazana firmie specjalistycznej do dalszego wykorzystania lub na oczyszczalnię ścieków. Woda do przeprowadzenia płukania i prób dostarczana będzie cysterną.

Przekroczenie rzeki Łęg Rokietnicki nowym odcinkiem gazociągu zostanie wykonane metodą bezwykopową, a rurociąg zostanie posadowiony na głębokości min. 1,5 m pod dnem cieku licząc do górnej krawędzi rury osłonowej. Zużyta płuczka płuczka wiertnicza oraz masy ziemi z nią zmieszane zostaną przekazane firmie specjalistycznej do dalszego wykorzystania lub utylizacji.

Zgodnie z uzupełnieniem KIP w miejscu demontażu gazociągu przy przejściu istniejącego rurociągu nad rzeką Łęg Rokietnicki oraz w nowej lokalizacji gazociągu DN700 istniejące skarpy rzeki oraz

dno zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie narzutu kamiennego na odcinku o długości ok. 18,6 m licząc od planowanego umocnienia koryta rzeki Łęg Rokietnicki, tj. ok. 3,5 m w górę cieku licząc od osi zdemontowanego gazociągu DN700, a następnie w dół biegu cieku. Nowe umocnienie zostanie dowiązane do umocnienia koryta rzeki planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie"*, które jest objęte osobnym postępowaniem administracyjnym i nie jest objęte zakresem niniejszej opinii. Mając na uwadze względy techniczne realizacji przebudowy Autor KIP nie przewiduje równoczesnej realizacji obydwu przedsięwzięć. Łączna długość umocnienia dla obydwu przedsięwzięć wyniesie ok. 28 m. Umocnienie skarp i dna rzeki realizowane będzie w sposób minimalizujący zamulenie wód rzeki. Roboty budowlane dotyczące umocnień oraz przebudowy odcinka gazowej sieci przesyłowej DN700 w przypadku wykorzystania sprzętu mechanicznego realizowane będą ze stanowisk brzegowych.

Rurociąg poza ww. odcinkiem objętym zastosowaniem metody bezwykopowej zostanie posadowiony w wykopach otwartych wykonanych sprzętem budowlanym. Planuję się wykopy liniowe i/lub skarpowane w zależności od możliwości technicznych, biorąc pod uwagę strukturę gruntu oraz sąsiedztwo istniejących gazociągów. Wykopy zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie robót pod względem bhp. W przypadku znacznych głębokości posadowienia - wykopy liniowe zostaną zabezpieczone deskowaniem lub szalunkami. Rurociągi w wykopie posadowione zostaną na podsypce z kruszywa naturalnego – piasku o grubości dostosowanej do wymagań. Grunt nawierzchniowy w postaci humusu zostanie oddzielony od pozostałej części gruntu i zostanie w tej samej grubości odtworzony i wbudowany po zakończeniu robót budowlanych. Nowy odcinek gazociągu zostanie zlokalizowany w gruncie na głębokości 1,2 - 6,0 m, w terenie zieleni, w pasie terenu bez drzew.

Rurociągi wyłączone z eksploatacji zlokalizowane w gruncie zostaną usunięte z gruntu, włącznie z odcinkiem zlokalizowanym nad rzeką. Zdemontowany rurociąg zostanie zezłomowany lub przekazany firmie specjalistycznej do utylizacji. Operator gazociągu dopuszcza również wariant unieczynnienia gazociągu i pozostawienia go w gruncie, przy ustaleniu minimalnej bezpiecznej głębokości przykrycia tego gazociągu. W tym przypadku rurociąg zastanie zamulony, aby zabezpieczyć teren sąsiedni przed osiadaniem gruntu.

Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych kontenerach, a następnie wywożone będą okresowo i utylizowane przez firmę wypożyczającą i serwisującą kabiny ustępowe, posiadającą stosowne pozwolenia.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Przemyślu

p.o. Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
w Przemyślu
Piotr Bełz

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a. KP/4

Do wiadomości:
1. Pan Grzegorz Bednarski, ul. Wyspiańskiego 12A, 35-111 Rzeszów.
2. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.