PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
17	Nr 1 11457 R droga gminna przez wieś Boratyn do Lubei		
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00 *40]	40,00
		Jm. m2 Razem:	40,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*40]	120,00
		Jm. m2 Razem:	120,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*20]	20,00
		Jm. m2 Razem:	20,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*20]	140,00
		Jm. m2 Razem:	140,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,28
		Jm. m3	Razem:	0,28
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
24	**Nr 1 11456 R droga gminna Boratyn przez parcelację do Dobkowic**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**			
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.	**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**			
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 3.	**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*1000]		1 000,00
		Jm. m2	Razem:	1 000,00
1. 4.	**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.	**Element: Nawierzchnia**			
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.	**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**			

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	**Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową**			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	**Element: Naprawa przełomów**			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
22		**Droga wewnętrzna do Cmentarza**		
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*350]		350,00
		Jm. m2	Razem:	350,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
23		**Droga wewnętrzna przez parcelacje do Pana Waldemara Niedźwieckiego**	
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**	
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**	
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**	
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*70]	70,00
		Jm. m2 Razem:	70,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**	

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*5,56]		5,56
		Jm. m3	Razem:	5,56
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00*1,54]		1,54
		Jm. t	Razem:	1,54
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
14		**Nr 1 11452 R droga gminna przez wieś Chłopice**	
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**	
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*0]	20,00
		Jm. m2 Razem:	20,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]	60,00
		Jm. m2 Razem:	60,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**	
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *800]	800,00
		Jm. m2 Razem:	800,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*800]	800,00
		Jm. m2 Razem:	800,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**	
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*1000]	1 000,00
		Jm. m2 Razem:	1 000,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**	

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00*22]		22,00
		Jm. t	Razem:	22,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
16	Nr 1 11453 droga gminna od Sali gimnastycznej do Sośniny			
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm			
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*60]		60,00
		Jm. m2	Razem:	60,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*60]		180,00
		Jm. m2	Razem:	180,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm			
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1*145]		145,00
		Jm. m2	Razem:	145,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*145]		1 015,00
		Jm. m2	Razem:	1 015,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia			
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem			

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,28
		Jm. m3	Razem:	0,28
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
12		**Droga wewnętrzna na Parolek**		
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*5]		5,00
		Jm. m2	Razem:	5,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*5]		35,00
		Jm. m2	Razem:	35,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
13		**Droga wewnętrzna Nr II na Figurę**		
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*150]		150,00
		Jm. m2	Razem:	150,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*150]		450,00
		Jm. m2	Razem:	450,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*25]		25,00
		Jm. m2	Razem:	25,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*25]		175,00
		Jm. m2	Razem:	175,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
15		**Droga wewnętrzna Nr 1 Chłopice-Morawsko k/Kościoła**	
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**	
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**	
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**	
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*260]	260,00
		Jm. m2 Razem:	260,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**	

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00*7,50]		7,50
		Jm. t	Razem:	7,50
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
18	Nr 1 11451 R droga gminna przez wieś Jankowice dołem			
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm			
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm			
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*10]		10,00
		Jm. m2	Razem:	10,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*100]		70,00
		Jm. m2	Razem:	70,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*250]		250,00
		Jm. m2	Razem:	250,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia			
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*40]		40,00
		Jm. m2	Razem:	40,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem			

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*22,22]		22,22
		Jm. m3	Razem:	22,22
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00*0,88]		0,88
		Jm. t	Razem:	0,88
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WLASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
30	Nr 1 11458 droga gminna dołem przez Dobkowice do Szkoły			
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm			
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*280]		280,00
		Jm. m2	Razem:	280,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*280]		840,00
		Jm. m2	Razem:	840,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm			
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*30]		30,00
		Jm. m2	Razem:	30,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*30]		210,00
		Jm. m2	Razem:	210,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia			
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem			

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WLASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
33	Nr 1 11459 R droga gminna Dobkowice-Kaszyce			
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm			
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*300]		300,00
		Jm. m2	Razem:	300,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*300]		900,00
		Jm. m2	Razem:	900,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm			
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*210]		210,00
		Jm. m2	Razem:	210,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*210]		1 470,00
		Jm. m2	Razem:	1 470,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia			
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem			

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,28
		Jm. m3	Razem:	0,28
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
27		**Droga wewnętrzna k. Lońca Zbigniewa**		
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*140]		140,00
		Jm. m2	Razem:	140,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
32		**Droga wewnętrzna za Szkołą**		
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*10]		10,00
		Jm. m2	Razem:	10,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*2,78]		2,78
		Jm. m3	Razem:	2,78
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00 *0,22]		0,22
		Jm. t	Razem:	0,22
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1		**Nr 1 11463 R droga gminna Łowce-Tuczempy**	
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**	
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	50,00
		Jm. m2 Razem:	50,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*50]	150,00
		Jm. m2 Razem:	150,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**	
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	30,00
		Jm. m2 Razem:	30,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*30]	210,00
		Jm. m2 Razem:	210,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]	400,00
		Jm. m2 Razem:	400,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaktową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**	
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]	50,00
		Jm. m2 Razem:	50,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**	

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,00
		Jm. m3	Razem:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		1,10
		Jm. t	Razem:	1,10
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3		**Nr 1 11464 R droga gminna Łowce-Lutków**	
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**	
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*50]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**	
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*30]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**	
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - wariant 1 [1.00 *0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - wariant 1 [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**	
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**	

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0,28]		0,28
		Jm. m3	Razem:	0,28
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*2]		2,00
		Jm. m2	Razem:	2,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
8	**Nr 1 11460 R droga gminna przez wieś Zamiechów do Woli**		
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*50]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 2.	**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00*15]	15,00
		Jm. m2 Razem:	15,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*15]	105,00
		Jm. m2 Razem:	105,00
1. 3.	**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4.	**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*0]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 5.	**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]	0,00
		Jm. m2 Razem:	0,00
1. 6.	**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*0]		0,28
		Jm. m3	Razem:	0,28
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WLASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00

PRZEDMIAR ROBOT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
5		**Droga wewnętrzna do oczyszczalni ścieków**		
1. 1.		**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**		
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [3.00*50]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2.		**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**		
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca [1.00]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca [7.00*30]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 3.		**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*400]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 4.		**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 - [1.00 *450]		450,00
		Jm. m2	Razem:	450,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - [1.00*450]		450,00
		Jm. m2	Razem:	450,00
1. 5.		**Element: Nawierzchnia**		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [1.00*50]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00
1. 6.		**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**		

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [1.00*5,56]		5,56
		Jm. m3	Razem:	5,56
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową			
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - [1.00]		0,00
		Jm. t	Razem:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów			
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA [1.00*0]		0,00
		Jm. m2	Razem:	0,00